

 **LTE**
MATERIAL HANDLING





B50 MP 4 WD

BOMAQ B50 MP 4WD Specyfikacja techniczna wózka



CHARAKTERYSTYKA

1.1	Producent			BOMAQ INDUSTRIES
1.2	Model			B50 MP 4WD
1.3	Napęd			Diesel
1.4	Rodzaj sterowania			Operator siedzący
1.5	Udźwig nominalny	Q	kg	5000
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	mm	600
1.8	Odległość od środka koła wideł do czoła wideł	x	mm	850
1.9	Rozstaw osi	y	mm	2250

CIEŻAR

2.1	Masa własna		kg	7600
2.2	Nacisk na oś przednią z ładunkiem		kg	11822
2.2.1	Nacisk na oś tylną z ładunkiem		kg	4000

KOŁA

3.1	Koła			pneumatyczne
3.2	Rozmiar koła przód			16/70-20
3.3	Rozmiar koła tył			11.5/80-15.3
3.5	Liczba kół przód/tył (x=napędowe)			2x/2x
3.6	Rozstaw kół przód	b ₁₀	mm	1530
3.7	Rozstaw kół tył	b ₁₁	mm	1658

WYMIARY

4.1	Pochył masztu do przodu / do tyłu		°	10 / 12
4.12	Wysokość zaczepu	h ₁₀	mm	650
4.19	Długość całkowita z widłami (1500 mm)	l ₁	mm	5250
4.20	Długość do czoła wideł	l ₂	mm	3750
4.21	Szerokość całkowita	b ₁	mm	1950
4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	130/60/1500
4.23	Karetka wideł zgodnie z DIN 15173			kl. IV typ B
4.31	Prześwit pod masztem	m ₁	mm	300
4.32	Prześwit dolny, środek rozstawu osi	m ₂	mm	300
4.34	Korytarz roboczy dla palet 800 x 1200 mm wzdłuż wideł	Ast	mm	5430
4.35	Promień skrętu	W _a	mm	3280
4.7	Wysokość wózka z daszkiem ochronnym (standardowa kabina)	h ₆	mm	2225

OSIĄGI

5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku		km/h	20 / 24
5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem		m/s	0,4
5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem		m/s	0,4
5.8	Max. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku		%	30 / 40
5.10	Hamulec główny			hydrauliczny
5.11	Hamulec postojowy			hydrauliczny, automatyczny

SILNIK SPALINOWY

7.1	Producent silnika			Perkins
7.1.1	Typ silnika			1104D44T
7.2	Moc silnika według ISO 1585		kW	62
7.3	Maksymalna prędkość obrotowa		rpm	2200

INNE

8.2	Ciśnienie robocze dla osprzętu		bar	250
-----	--------------------------------	--	-----	-----

POZOSTAŁE

10.4	Pojemność zbiornika paliwa		l	120
------	----------------------------	--	---	-----

Wszystkie dane oparte są na podstawowej konfiguracji. Inne konfiguracje mogą dać inne wartości.

Rzeczywiste parametry i wymiary wózka mogą różnić się od nominalnych w granicach tolerancji.

BOMAQ zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez uprzedzenia.